



PM-622 SUBE TH

CALCIUM HARDHEIDS BALANCER

PM-622 SUBE TH: Product dat geschikt is voor zoet water en voorkomt dat corrosie schade aan de apparatuur veroorzaakt.



GEBRUIKSAANWIJZING EN DOSERING

- Meet de calciumhardheid van het water met een testkit.
- Indien de calciumhardheid lager is dan 150 ppm, voeg dan 15 g/m3 PM-622 SUBE TH toe voor elke 10 ppm die verhoogd moet worden.
- Zorg ervoor dat het product eerst is opgelost in een emmer water voordat u het toevoegt. Verdeel het mengsel vervolgens over het zwembad.
- Laat de filtratie minimaal een uur aan staan.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

- Uiterlijk: witte vaste vlokken
- Geur: geurloos
- pH: 7 - 11 (10% oplossing)
- Relatieve dichtheid: 2,15
- Smelt-/vriespunt: 782 °C
- Beginkookpunt en kooktraject: > 1600°C
- Wateroplosbaarheid: 745 g/L

GEVAREN EN VOORZORGSMATREGELEN

- Veroorzaakt ernstige oogschade
- Buiten bereik van kinderen houden
- Was uw handen en gezicht grondig na aanraking.
- Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een oog-/gezichtsbescherming.
- Bij contact met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.
- Raadpleeg een ANTIGIFCENTRUM of een arts als u zich onwel voelt.

VERPAKKING

Verpakt in 4 en 25 kg